

SCHEMA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **Ipè Quadrotta**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: pavimentazione da posa carrabile in quadrotte di legno di ipè misura mm 38x500x500, composta mediante interposizione di listoncini di legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

(requisiti minimi al momento della prima consegna in accordo alla norma uni 11538-1:2014)

Specie legnosa: **Ipé**

Nome botanico: **Tabebuia Spp.**

Umidità (al momento della prima consegna): **15 ± 3%**

Massa Volumica: **1040 ± 90 Kg/m³**

Durabilità naturale Termiti (UNI EN 350-2): **R (Resistente)**

Durabilità naturale Funghi (UNI EN 350-2): **1-2 (Molto durabile - Durabile)**

Durezza Brinell (UNI EN 1534): **Classe I (>45 N/mm²)**

Stabilità (UNI EN 1910): **Classe B-C**

Classe limite d'uso senza impregnazione (UNI EN 599): **Classe 4**

CARATTERISTICHE/COMPORAMENTO DEL MATERIALE IN POSA

La Montagna Parquet srl precisa che, il materiale nel tempo, per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici (soprattutto l'esposizione ai raggi UV del sole), può alterare l'effetto estetico iniziale così come può produrre microfessurazioni (setolature).

STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato dagli agenti atmosferici (in particolare dalla luce diretta e dalle acque meteoriche). In ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

POSA IN OPERA

Qualora il prodotto sia consegnato grezzo, prima di posare il parquet decking, dopo attenta pulizia di eventuali residui di materiale (polvere, segatura, etc.), trattare la doga su tutti e 4 i lati con un prodotto impregnante a base di solvente o un prodotto impregnante a base acqua.

Eventuali tagli "di testa" post-trattamento impregnante, implicano un'ulteriore trattamento sulla "testa" della doga, in corrispondenza del taglio, con il medesimo prodotto.

La posa in opera dev'essere eseguita da posatori professionisti o da personale qualificato.



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

PULIZIA ORDINARIA/PULIZIA MACCHIE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1) Pulizia ordinaria

La pulizia ordinaria va eseguita regolarmente. Spazzare frequentemente la superficie pavimentata. Attraverso una pulizia regolare i residui (sporco, resti di cibo, etc.) vengono eliminati in particolare dalle scanalature superficiali (se presenti). Così facendo si previene il rischio di formazione di muffe le quali, nutrendosi dei depositi di sporco, proliferano alterando la superficie del pavimento da esterno.

2) Pulizia macchie (solo in caso di impregnazione delle tavole con impregnante olio impregnante)

Se cadono accidentalmente sostanze e/o residui di cibo sulla superficie del pavimento da esterno "DECKING Ipé" trattato con impregnante a olio, è importante trattare immediatamente la superficie interessata con il prodotto detergente apposito, venduto dalla Montagna Parquet srl, dopo attenta lettura delle istruzioni per l'uso riportate sulla relativa scheda prodotto.

L'immediata pulizia è importante affinché la sostanza o il suo residuo non penetri nelle doghe. In ogni caso, non utilizzare mai prodotti detergenti aggressivi (es. acidi, solventi, ammoniaci, alcool, ecc.).

Successivamente, la zona trattata con il detergente apposito, dovrà essere re-impregnata con l'olio impregnante dopo attenta lettura delle istruzioni per l'uso riportate sulla relativa scheda prodotto.

3) Manutenzione ordinaria (esposto totalmente agli agenti atmosferici)

Gli interventi di manutenzione ordinaria su pavimentazione esistente, devono necessariamente rispettare i seguenti intervalli di tempo:

OLIO IMPREGNANTE: Almeno una volta ogni 6 mesi: terminata la stagione invernale (fine marzo/inizio aprile) e terminata la stagione estiva (fine settembre/inizio ottobre) e/o comunque secondo le proprie esigenze.

IMPREGNANTE ALL'ACQUA: Almeno una volta all'anno: terminata la stagione invernale (fine marzo/inizio aprile) e terminata la stagione estiva (fine settembre/inizio ottobre) e/o comunque secondo le proprie esigenze.

4) Manutenzione straordinaria (solo in caso di impregnazione delle tavole con olio impregnante)

Gli interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazione esistente, vanno effettuati solo nel caso in cui si voglia rimuovere lo sporco superficiale ostinato o la patina superficiale che, con la normale ossidazione del legno, rende la dogha di colore grigio.

Per le modalità operative relative alla manutenzione straordinaria, si rimanda alla lettura delle schede prodotto dei prodotti detergenti, dei prodotti impregnanti a base di solvente e dei prodotti impregnanti a base acqua.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

NOTE E AVVERTENZE

(*) La presente scheda prodotto deve accompagnare obbligatoriamente il prodotto, anche dopo la posa, fino all'utente finale. Qualora, per motivi non dipendenti dalla ditta Montagna Parquet Srl, la presente scheda prodotto non dovesse essere stata consegnata all'installatore e/o al cliente finale, è comunque messa a disposizione anche su supporto elettronico sul sito della ditta Montagna Parquet Srl.

(**) Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

(***) Qualsiasi modalità operativa, frutto di informazioni non pervenute da:

- Direttamente (per iscritto) dalla ditta Montagna Parquet Srl;
- Scheda prodotto/schede tecniche rilasciate dalla ditta Montagna Parquet Srl;
- Manuale di posa rilasciato dalla ditta Montagna Parquet Srl;
- sollevano la ditta Montagna Parquet Srl da qualsiasi responsabilità.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento sempre e comunque alla ditta Montagna Parquet Srl.

Eventuali contestazioni vanno avanzate entro 8 giorni dal ricevimento del prodotto.

Eventuali vizi e/o difetti del prodotto e/o del suo involucro esterno, riscontrati prima del suo utilizzo, obbligano l'utente a non procedere con l'uso del prodotto.

Suddetti devono essere immediatamente comunicati, mediante comunicazione scritta, se del caso, alla direzione dei lavori o, mediante comunicazione scritta, alla ditta Montagna Parquet srl denunciando detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli eventuali obblighi del fornitore sono limitati alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso.

In ogni caso, l'utilizzo del prodotto, implica la tacita accettazione del prodotto stesso.

Montagna Parquet Srl

Via Appia Sud 103, Velletri (RM) - Tel. 06 96453729 - P.I. 09834981004 | info@montagnaparquet.it - www.montagnaparquet.it