

# Riflex B12

Cera liquida

Cera liquida per la protezione e la manutenzione del legno non trattato, cerato e oliato. A base di cera d'api e cera carnauba, nutre, ravviva e protegge le superfici in legno dando un effetto naturale e vellutato.

## Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido opalescente
Densità	0,810 kg/litro
Pedonabilità	1 ora
Lucidabile dopo	1 ora
Resa indicativa	30 - 40 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Pulizia degli attrezzi	Greencleaner
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Bottiglie con vaporizzatore da 500 ml, lattine da 1 litro

## Modalità di applicazione

Agitare bene prima dell'uso. Applicare il prodotto sul legno da trattare con lo spruzzino oppure con un pennello o un panno. Dopo circa 1 ora lucidare con un panno morbido oppure, nel caso di pavimenti, con monospazzola dotata di pad bianco. Dopo 1 – 2 ore è possibile ripetere il trattamento per una migliore protezione.

È possibile ravvivare l'aspetto del legno trattato con Riflex B12 anche a distanza di tempo effettuando una nuova lucidatura.

## Note

Non eccedere con la quantità.

Lucidare sempre le superfici trattate.

Il prodotto non teme il gelo, ma a bassa temperatura le cere possono solidificare, se dovesse succedere è sufficiente portare il prodotto in un ambiente caldo prima dell'applicazione, o immergere la confezione ben chiusa in acqua calda.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza & Manutenzione

## Riflex B12



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 12/05/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.