

# TOVCOL TP5

COLLANTE VINILICO PER PARQUET E LAMINATO FLOTTANTE

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa per la posa di pavimenti in legno ad incastro o di laminato da posare galleggiante.

Garantisce una buona rapidità di presa ed una perfetta trasparenza una volta asciutto. Tovcol TP5 è resistente all'acqua in classe di resistenza D3, secondo Norma DIN EN 204 ed è indicato anche per l'incollaggio in generale di piccoli elementi in legno, lavori di bricolage, anche esposti all'acqua.



## Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Pasta di colore bianco	Peso specifico	1,10 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità	9000 - 15000 mPa·s	Residuo secco	50 +/- 1 %
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Tempo aperto	10 min	Indurimento totale	24-48 ore
Pedonabilità	12-24 ore	Temp. minima di filmazione	~4 °C
Caratteristiche tecniche			
Resa	~ 100-150 ml/m <sup>2</sup>	Classe di durabilità secondo norma DIN EN 204	D3
Resa lineare	~ 10-25 ml/m	Temp. di applicazione	> + 10°C
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T > + 10°C	12 mesi TEME IL GELO	Simboli di rischio	NESSUNO
<b>Pulizia Attrezzi</b>	subito dopo l'uso e finché fresco, lavare con acqua		
<b>Confezioni disponibili</b>	flaconi con beccuccio da 500 ml		

## Modalità di applicazione

Tovcol TP5 è disponibile in un flacone munito di beccuccio dosatore. Tagliare detto beccuccio a seconda della quantità di adesivo che si vuole applicare. Inserire il beccuccio nell'incastro della doga del pavimento e premere la bottiglia. Unire la parte maschiata entro 10 minuti e pressare per favorire l'adesione.

N.B. Le superfici legnose da incollare devono essere opportunamente pulite eliminando qualsiasi impurezza (oli, grassi, polvere...).

## Note

- ✓ Eventuali sbavature dovranno essere subito rimosse con un panno umido.
- ✓ Il film secco potrà essere rimosso meccanicamente.

## Riferimenti normativi

**UNI EN 14342:2008** Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura. **UNI EN 205:2006** Adesivi - Adesivi per legno per impieghi non strutturali - Determinazione della resistenza al taglio per trazione su incollaggi a sovrapposizione **UNI EN 204:2002** Adesivi - Classificazione degli adesivi per impieghi non strutturali per l'incollaggio di legno o di materiali da esso derivati

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.4 18-07-2013** Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



### TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
www.tover.com  
e-mail: info@tover.com



Made in Italy

