

FUGASTOP

SIGILLANTE SPECIALE PER PARQUET E PAVIMENTI IN LAMINATO

Sigillante monocomponente a base acrilica, levigabile, inodore, sovraverniciabile e senza solventi.



Aspetto:	Pastoso
Composizione	Base Acrilica
Colorazioni	Acero - Rovere - Noce chiaro (Iroko - Teak) - Noce - Wengé
Formazione pellicola (minuti):	5 - 10
Verniciabilità (ore) :	Dopo 4 - 6
Levigabilità (ore):	Dopo 18 - 24
Temperatura d'uso (°C):	+5 - + 35
Applicazione/Attrezzi:	Pistola per silicone
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5°C e +25°C	6
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Cartuccia da 310 ml
Limitazioni d'uso:	Non conservare o applicare a temperatura inferiore a +5°C.

APPLICAZIONE

Utilizzare FUGASTOP su superfici che devono essere esclusivamente pulite, asciutte, prive di sporco, polvere o grassi. Avvertenze: Il materiale non polimerizzato può essere pulito regolarmente con acqua. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.