



ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO



PELPREN RR

ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO PER PICCOLE RIPARAZIONI RAPIDE

Adesivo poliuretano bicomponente per rapidi incollaggi di pavimenti o elementi in legno su sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Bicomponente
- Adatto per riparazioni rapide o montaggio di elementi in legno (es. scale)
- Eccellente potere adesivo
- Esente da acqua e da solventi

AREA DI APPLICAZIONE:

- Riparazioni di tavolette in legno
- Posa di elementi in legno
- Installazione di gradini, scale, piani in legno etc...

NON UTILIZZARE:

- Su fondi oleosi
- Su fondi con parti distaccanti o non perfettamente pulite

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Colore:	Pasta densa comp. A Liquido bruno comp. B
Temperatura di applicazione (°C):	+10 a + 30
Tempo di utilizzo (min):	5 - 15
Indurimento finale (ore):	1 - 2
Applicazione/Attrezzi:	Spatola dentata
Pulizia attrezzi:	GR7, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	GR7, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	12
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni	Confezioni da 1 kg (A+B)
Limitazioni d'uso:	Applicare su superfici pulite e prive di parti distaccanti. Evitare il contatto del prodotto su superfici verniciate.

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Assicurarsi che la superficie sia pulita, priva di oli, cere e parti distaccanti. Eventuali residui di polvere, parti friabili e residui di prodotti incompatibili devono essere rimossi. In caso di applicazione su superfici non porose abrader la superficie con carta vetrata. Nel dubbio si suggerisce di testare il prodotto su una piccola area. I sottofondi cementizi spolveranti o con presenza di umidità residua dovranno essere pretrattati con i nostri primer per favorire la corretta adesione del prodotto.

APPLICAZIONE

Versare il componente B nel contenitore del componente A e mescolare accuratamente fino ad ottenere una pasta omogenea e uniforme. Il prodotto ottenuto deve essere spalmato sulla superficie meno porosa e applicato in maniera uniforme con spatola dentata. La quantità da applicare varia a seconda del supporto da incollare.

Successivamente schiacciare accuratamente gli elementi da fissare sulla superficie e dove necessario usare cunei o nastro adesivo nella fase iniziale di indurimento del prodotto.

Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Prima dell'utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.