

# IRO

## Idrorepellente protettivo per pavimenti oliati

Prodotto pronto uso a base acqua particolarmente indicato per il trattamento superficiale di pavimentazioni oliate, naturali o colorate. Mantiene la naturale traspirabilità del legno, ma allo stesso tempo incrementa idrorepellenza, resistenza alle macchie e resistenza all'usura. Non altera la colorazione del pavimento oliato, non lascia aloni ed è pedonabile dopo 1 – 2 ore.

IRO può essere impiegato dopo la posa di pavimentazioni prefinito oliate come trattamento conclusivo da eseguire in opera, per uniformare e ravvivare l'aspetto superficiale.

### Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aspetto                     | Lattiginoso   |
| Densità                     | 1,00 Kg/litro   |
| Secco al tatto              | 10 – 20 minuti  |
| Pedonabilità                | 1 – 2 ore   |
| Diluizione                  | Acqua   |
| Resa                        | Circa 30 m <sup>2</sup> /litro                          |
| Temperatura di applicazione | Da +10 a +35 °C   |
| Conservazione               | 24 mesi in confezioni originali sigillate, teme il gelo |
| Confezioni disponibili      | Bottiglie da 1 litro                                    |

### Applicazione

Attendere almeno 7 giorni dopo l'applicazione dell'olio prima di utilizzare IRO. Eliminare dalla superficie polvere ed altre impurità, se necessario effettuare un lavaggio con Deteroil. Stendere il prodotto con uno straccio umido, in modo omogeneo e senza eccedere nella quantità. Dopo 1 – 2 ore applicare una seconda mano con le stesse modalità.

### Manutenzione e ripristino

IRO può essere applicato con regolarità a distanza di tempo per rinfrescare la protezione superficiale; la frequenza è indicativamente ogni 6 -12 mesi, dipende ovviamente dalla destinazione d'uso del pavimento e dall'intensità del traffico a cui è sottoposto.

La pulizia e la manutenzione dei pavimenti trattati con IRO può essere fatta impiegando Deteroil, o Pulito Parquet.

### Note

Teme il gelo. IRO è un protettivo per pavimenti oliati, non può essere utilizzato da solo. Nel caso di pavimenti fortemente consumati è necessario ripetere l'impregnazione con olio.

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza & Manutenzione

## IRO



### Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 04 24/02/2020

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com