

Fondo Isolante AL

Impregnante turapori a base alcolica

Fondo impregnante sintetico a solvente a rapida essiccazione. Di facile applicazione, garantisce buona copertura ed ottime proprietà isolanti. Può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice di finitura Tover, sia a base acqua sia a base solvente, esclusi i prodotti a base di olio.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	0,820 kg/litro
Fuori polvere	5 – 10 minuti
Sovraverniciatura	1 – 2 ore
Eventuale carteggiatura	1 – 2 ore
Resa	10 -12 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da + 10 a + 35 °C
VOC	700 g/litro, cat A/f (BS), l'limite 700 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia Attrezzi	Solvente di Lavaggio S 23
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Taniche da 5 e da 10 litri

Modalità d'uso

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici. Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS 30 oppure al solvente come Lega Stucco RS A o Lega Stucco RS 20; completare il ciclo di carteggiatura con grana 150-180.

Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura. Agitare bene il fustino ed applicare Fondo Isolante AL a rullo o a pennello. Ad essiccazione avvenuta applicare la vernice di finitura scelta, che potrà essere sia a base solvente sia a base acqua. Evitare se possibile la carteggiatura, soprattutto nel caso di finiture a base acqua. Nel caso fosse assolutamente necessario carteggiare, per qualsiasi motivo, consigliamo di applicare un'altra mano di Fondo Isolante AL prima di applicare la finitura.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Fondo Isolante AL



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 02 – 24/03/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.